
Montageanleitung

Eichenbank – Montage in 10 Schritten

Lies die gesamte Anleitung durch, bevor du anfängst.



Bevor du anfängst

Finde einen freien Platz

Arbeiten Sie auf einem ebenen Boden mit Platz rund um die Werkbank.

Leg eine Decke aus.

Schützt sowohl den Boden als auch die Oberflächen der Werkbank vor Kratzern.

Auspacken und sortieren

Legen Sie alle Teile auf und vergleichen Sie sie mit der Teileliste auf der nächsten Seite.



Teile und Montage

Es ist im Paket

- A – Brücken, 2 Stück
- B – Seitenbalken (2 Stück)
- C – Abstandshalter (1 Stück)
- D - Schräge Zahnspangen (1 Stück)
- E – Latten für den Sitz

Keine Werkzeuge nötig

- Die Werkbank wird komplett ohne Werkzeuge, Kleber und Schrauben zusammengebaut. Die Teile halten sich gegenseitig an Ort und Stelle.

Überprüfe alle Teile, bevor du anfängst. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich an den Händler, anstatt die Werkbank teilweise zusammenzubauen.

Montageschritte 1-2



1

Packen Sie die Teile aus und legen Sie sie aus

Leg alle Teile an: Brücken, Seitenträger, Abstandshalter, schräge Verstrebungen und die Rolle der Latten.



2

Zusammenbauen der beiden Beinrahmen

Positionieren die Böcken so, dass die oberen Löcher zueinander zeigen

Montageschritte 3-4



3

Verbinden Sie die Böcken mit dem Abstandshalter

Stellen Sie die beiden Trestle einander gegenüber und platzieren Sie den Abstandshalter unten. Die Bank bildet nun eine Brückenform.



4

Setze die diagonale Strebe an

Senken Sie die diagonale Strebe an der Brücke und dem Abstandsträger. Die Werkbank ist jetzt stabil – überprüfe, dass sie nicht wackelt.

Montageschritte 5-6



5

Befestigen Sie den ersten Seitenbolster

Setzen Sie eine Seitenbolster auf die Brücken.



6

Die andere Seitenstütze befestigen

Wiederhole das mit dem anderen Seitenbalken. Der Rahmen ist jetzt rechteckig und bereit für den Sitz.

Montageschritte 7–8



7

Setzen Sie die Lattenrolle an ihren Platz

Stelle die Lattenrolle mit den Riemen noch dran auf den Rahmen. Dadurch bleibt der Abstand zwischen den Latten gleichmäßig.



8

Falten Sie die Latten aus

Rollen Sie die Latten über dem Rahmen aus. Stellen Sie die einzelnen Lamellen an jedem Ende so ein, dass sie in den Messingstab einrasten.

Montageschritte 9–10



9

Die Bank ist einsatzbereit

Die Werkbank ist jetzt zusammengebaut und einsatzbereit



10

Beim Heben oder Bewegen der Bank

Drehen Sie die Latten an beiden Enden hoch und heben Sie die Brücken an. Das hält die Seitenwände an Ort und Stelle.

Wartung und Lagerung

Mit einem feuchten Tuch abwischen

Benutze Wasser und eventuell etwas milde Seife. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.

Behandle das Holz einmal im Jahr

Schleifen Sie leicht ab und geben Sie dem Werkbanköl oder -seife, damit die Eiche ihre Farbe behält.

Lagere die Bank an einem trockenen Ort

Die Bank kann auseinandergebaut und flach gelegt werden. Bewahren Sie die Teile trocken und frostfrei auf, mit den Latten zusammengerollt in ihren Taschen.



Kontakt, Ersatzteile und Garantie

Kontaktieren Sie den Händler

Schreiben Sie oder rufen Sie den Händler an, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Haben Sie Ihre Bestellnummer bereit.

Ersatzteile

Fehlende oder beschädigte Teile werden ersetzt. Bitte geben Sie beim Bestellen den Buchstaben des Teils aus der Teileliste an.

Garantie

Es gibt ein Beschwerderecht bei Material- und Herstellungsfehlern. Normaler Verschleiß ist nicht abgedeckt.

